Classification des domaines d'application du THERMOWALL-L associé à un système ETICS sous Avis Technique

23/09/2026

Tableau des systèmes qui incluent le THERMOWALL-L, avec les domaines d'application correspondant à chaque DTA :

Type	Nom	Titulaire	Ouvrages visés	Appréciation de laboratoire
ATec 7/24-1809_V2	Baumit StarSystem Nature	Baumit SAS	• Habitations de 1ère, 2e et 3e familles • Établissements recevant du public du 1er et du 2e groupes, • Bâtiments à usage professionnel (code du travail).	CSTB AL22-333/B_v3, citée dans l'ATec
DTA 7/21-1781_V2	webertherm XM FdB	SAINT GOBAIN WEBER France	• Habitations de 1ère et 2ème famille • Établissements recevant du public du 1er et du 2e groupes • Bâtiments à usage professionnel (code du travail)	Non citée dans le DTA**
DTA 7/25-1816_V1	Fassatherm WF ECO-LIGHT 950	FASSA S.R.L	• Habitations de 1ère et 2ème famille • Établissements recevant du public du 1er et du 2e groupes • Bâtiments à usage professionnel (code du travail)	Non citée dans le DTA**
DTA 7/25-1817_V1	K-Therm XT FB	S.C.S.O - UNIKALO	• Habitations de 1ère et 2ème famille • Établissements recevant du public du 1er et du 2e groupes • Bâtiments à usage professionnel (code du travail)	Non citée dans le DTA**

* Domaine déduit du § 1.2.1.2 du DTA, qui ne précise pas les familles de bâtiments. En l'absence d'appréciation de laboratoire, l'ERP du 1er groupe n'est admis que lorsque la règle du « C+D » n'est pas applicable (cf. art. CO 21 § 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 ex : R+1).

** L'extension aux habitations de 3e famille (A et B) et aux ERP du 1er groupe à partir de R+2 (dernier plancher entre 8 et 28 m) est possible sous réserve du respect de l'appréciation générique CSTB AL22-333/B_v3 : système au moins B-s3,d0, isolant de masse volumique nominale comprise entre 110 et 265 kg/m³, certifié ACERMI ou équivalent.