

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

pour les sols stratifiés HARO

Entretien de base:

Nettoyage à sec:

- Pour le nettoyage à sec du sol stratifié HARO, il suffit le plus souvent d'utiliser un balai à franges, un balai ordinaire ou un aspirateur.

Nettoyage humide:

- Nous vous conseillons de procéder régulièrement au nettoyage humide avec clean & green active en fonction du degré de salissure et des sollicitations auxquelles votre sol est soumis.
- Verser un demi bouchon de clean & green® active dans 5 litres d'eau froide. Humidifier ensuite la surface avec une serpillière bien essorée. Ne pas procéder à un nettoyage trop humide de la surface et éviter systématiquement la stagnation d'eau sur le sol. Vous pouvez rehausser l'éclat de vos surfaces en les polissant ensuite avec un essuie-tout.



Entretien intensif:

Rafraîchissement:

- Pour un rafraîchissement esthétique et un renforcement de la robustesse de votre sol, nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield.
- Bien nettoyer le sol avant de commencer (dépoussiérer). Nous recommandons l'utilisation de clean & green active pour le nettoyage. Appliquer clean & green® aqua shield avec une serpillière sans le diluer dans l'eau. Appliquer le produit clean & green® aqua shield de manière uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes parallèles se chevauchant. La température ambiante idéale se situe entre 18° et 22 °C avec une humidité relative de l'air de 45 à 65 %. Consommation : env. 30 ml/m² (en fonction de la capacité absorbante de la surface) Le sol peut être sollicité de nouveau 2 heures plus tard environ. L'utilisation de clean & green aqua shield peut modifier la luisance du sol.



Conseils utiles:

Température et humidité ambiantes:

- Pour la préservation de votre sol ainsi que pour votre bien-être, il convient de veiller au maintien d'une humidité relative de l'air d'env. 30 à 60 % et d'une température ambiante d'env. 20°C
- Durant la période de chauffage, pour maintenir le taux d'humidité de l'air à un degré constant, nous vous recommandons d'utiliser un humidificateur d'air (vaporisateur). Ainsi, vous pourrez éviter un dessèchement extrême de votre parquet.

Préservation:

- Pour préserver votre sol stratifié HARO, nous vous recommandons de placer des patins de feutre (disponibles dans le HARO Shop) sous les chaises et pieds de table et un paillason dans l'entrée (pour protéger contre l'humidité, les saletés et le sable).
- Les roulettes des fauteuils et chaises de bureaux doivent être conformes à la norme DIN 68 1 31 spécifiant l'emploi de roulettes à garnitures de type W (doux) uniquement. Pour des mesures préventives, nous vous proposons les tapis de polycarbonate. Les nettoyeurs à vapeur sont inappropriés.